

LYS 2.0

MONTANA
VKT

LYS 2.0



Colori disponibili

CONFIGURATORE




LYS 2.0



MONTANA
VKT

CODICE	TELAIO	FORCELLA	CAMBIO	DERAGL.	COMANDI	GUARNITURA	CASSETTA	FRENI	MANUBRIO	RUOTE	GOMME	SELLA	REGGISELLA	MOTORE	BATTERIA	DISPLAY	PESO
A9447 Shimano GRX 1x12 Di2	Gravel Monoscocca carbon	Monoscocca carbon	-	Shimano Grx Rx-717	Shimano Grx RX-717/715	42T	Shimano 7100 10-51	Shimano Grx RX-410	Integrato Carbon	Fsa Team 30 AGX	Vittoria Terreno T30 40-622 700x38	Italia X3 Boost S.Flow	Carbon Ø 27,2	Polini EP3+ GP EVO2 90Nm Serie Numerata	Polini 500Wh	Integrato al telaio	
A9440 Shimano GRX Di2 2x12	Gravel Monoscocca carbon	Monoscocca carbon	Shimano Grx RX-825	Shimano Grx Rx-825	Shimano Grx RX-825	50-34	Shimano R810 11-34	Shimano Grx RX-825	Integrato Carbon	Fsa Team 30 AGX	Vittoria Terreno T30 40-622 700x38	Italia X3 Boost S.Flow	Carbon Ø 27,2	Polini EP3+ GP EVO2 90Nm Serie Numerata	Polini 500Wh	Integrato al telaio	
A9445 Shimano Grx 2x12	Gravel Monoscocca carbon	Monoscocca carbon	Shimano Grx Rx-820	Shimano Grx Rx-820	Shimano Grx RX-610	50-34	Shimano 11-34	Shimano RX-610	Deda Superbox / SuperZero Gravel	Mov Alloy	Kenda Gabbro 700*45	San Marco Zero Open	Deda Zero	Polini EP3+ GP EVO2 90Nm Serie Numerata	Polini 500Wh	Integrato al telaio	16,8 Kg.
A9442 Shimano Grx 1x12	Gravel Monoscocca carbon	Monoscocca carbon	Shimano Grx RX-822GS	-	Shimano Grx RX-610	Alloy 40T	Shimano 7100 10-45	Shimano Grx RX-610	Deda Superbox / SuperZero Gravel	Mov Alloy	Kenda Gabbro 700*45	San Marco Zero Open	Deda Zero	Polini EP3+ GP EVO2 90Nm Serie Numerata	Polini 500Wh	Integrato al telaio	
OPTIONAL																	
A9447-S Forcella Ammortizzata Suntour GVX					A9440-S Forcella Ammortizzata Suntour GVX					A9445-S Forcella Ammortizzata Suntour GVX					A9442-S Forcella Ammortizzata Suntour GVX		
A9447-1 Batteria Integrata Portapower 630Wh					A9440-1 Batteria Integrata Portapower 630Wh												
0082.00 Batteria supplementare 250Wh EVO Polini c/cavo e supporto																	



SIZE	XS	S	M	L	XL
HR	450	480	500	520	540
LT	525	535	545	560	575
RC	445	445	445	445	445
FC	598,5	600	600,4	605,3	614,8
a°	70,5°	71°	71,5°	72°	72°
b°	74,5°	74°	73,5°	73°	72,5°
S	115	135	145	165	185
REACH	377,2	376,2	377,6	380,8	384,2
STACK	533,1	553,9	565,3	586,2	605,2